



**NOWEBO<sup>®</sup>**

faster operations

## Produktkatalog

2017

Technische Änderungen vorbehalten – Abb. Ähnlich



Nordwest-Box GmbH Co. KG | Litteler Straße 13 | D-26203 Wardenburg  
Tel.: +49 (0) 44 07-71 84 66-0 | Fax: +49 (0) 44 07-71 84 66-6 | E-Mail: [info@nowebo.com](mailto:info@nowebo.com) | [www.nowebo.com](http://www.nowebo.com)  
Geschäftsführer: Agnes Bendig | HRA: 201677

1

## 2Unterkunft - Einheit

### Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

**Omega Alpha - Erneuerbare Energie Paket Unterkunftseinheit**

1000.32

Erneuerbare Energie Paket bestehend aus:

- 1 x Windgenerator 117 cm mit Dreiblattrotor 12 V bis zu 170 W bei 10 m/s
- 1 x Wetterfestes Solarpanel 43 cm x 41 cm, 12 V bis zu 20 W
- 1 x Elektronischer Lade-/Endladeregler
- 1 x 12 V, 9 Ah Blei/Gel-Akku
- 2 x LED-Stablampe zur Deckenmontage, 5000 K, >540 Lumen, 12 V / 6 W
- 1 x USB / 12 V - Verteiler (1 x USB, 3 x KFZ-Buchsen)
- 2 x Schalter Wandaufbau



### Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

**Omega Alpha - Unterkunft 16 m<sup>2</sup> - 4 x 4 m**

1000.1

Standardunterkunft 4 m x 4 m mit Grundplatte und Dachüberstand bestehend aus:

- 4 Bodensegmenten
- 3 Seitensegmenten geschlossen
- 1 Seitensegment mit einem Fenster
- 3 Giebelsegmenten geschlossen
- 1 Giebelsegment mit Tür und Zwangsentlüftung
- 4 Dachsegmente
- 1 Dachplane

Wenden Sie sich bitte wegen baurechtlicher Vorgaben an das zuständige Bauamt.  
Technische Änderungen vorbehalten



1

## 2Unterkunft - Einheit

### Artikelbeschreibung

### Artikel-Nr.

**Omega Alpha Unterkunftseinheit - Beleuchtungspaket**

**1000.7**

Beleuchtungspaket bestehend aus:

Leuchte  
 Marke: Philips  
 Artikelgewicht: 1,3 Kg  
 Produktionsabmessungen: 66 cm x 13,6 cm x 9 cm  
 Modellnummer: TCW060  
 EAN/Artikelnummer: 81378399  
 Schutzart: IP65  
 Anzahl Artikel: 1  
 Farbe: grau/transparent  
 Material: Kunststoff  
 Anzahl der Leuchtmittel: 2  
 Lieferumfang: Befestigungsclips  
 Spannung: 230 Volt, Schutzklasse I, Schutzart (IP)P65  
 Produktmerkmale: ohne Leuchtmittel, bitte separat bestellen  
 Stromverbrauch: 18 Watt



Stromverteilerkasten:

- stoßfestes, stabiles Kunststoffgehäuse in RAL 9017 schwarz.
- spritzwassergeschützt,
- sehr leicht und handlich, stapelbar, witterungs und alterungsbeständig,
- Steckdosen auf der Vorderseite und Einbaugeräte auf der Rückseite (FI- und LS-Schalter) geschützt, eingebaut
- in SchutzartIP44, Schutzklasse II - schutzisoliert,
- Eingang mit Powelock 400A und als Abgang mit 4 x CEE-Steckdosen 16A, 12 x Schuko Steckdose mit separater Sicherung.

Verbindungskabel mit Schuko je Raum (12 Räume)

Separater Lichtschalter je Zelteingang

Kabelverlegung mit Hilfe von Kabelkanal

2

## Fenster

### Artikelbeschreibung

### Artikel-Nr.

**Omega Alpha - zusätzliches Fenster für Unterkunftseinheit**

**1000.29**

zusätzliches 2. Fenster für die Unterkunftseinheit  
 Technische Änderungen vorbehalten



3

## Heizung

Technische Änderungen vorbehalten – Abb. Ähnlich



Seite 2 - 3

3

## Heizung

### Artikelbeschreibung

### Artikel-Nr.

Omega Alpha - Heizlüfter für Unterkunftseinheit 2 KW

1000.14



4

## Zubehör

### Artikelbeschreibung

### Artikel-Nr.

Omega Alpha - Holzpalette mit Zurrgurten 1200 x 2200 x 2300 mm

1000.100



### Artikelbeschreibung

### Artikel-Nr.

Omega Alpha - Wandpaneel 2,5 m x 2,3 m

1001

Wandpaneel 2,5 m x 2,3 m aus Profilen kalt verschweißt.  
Mit umlaufenden U-Profil 35 mm.  
An den Seiten je 2 Spannverschlüsse  
Technische Änderungen vorbehalten

